

GREENTUBE GTE



PRESSIONE OPERATIVA

~ 8 bar

PORTATA ACQUA PURA

~ 3 l/min

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER FILTER: SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI.**
- ▶ **ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA, FACILE MOVIMENTAZIONE.**
- ▶ **LONG LIFE: COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA.**
- ▶ **POWER PUMP: POMPE ROTATIVE IN OTTONE.**

DATI TECNICI

		GTE - MODULO ADDOLCITORE GREENTUBE
Codice		APTA40009
PERFORMANCE		
Peressione operativa	bar	~ 8
Portata acqua	l/min	~ 3
Connessioni in/out acqua	gas	3/4"
Lunghezza massima aste	m	16
Produttività	m ² /h	fino 100
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50
Potenza assorbita	kW	0,3
Dimensione (LxWxH)	cm	33x41x145
Peso	kg	28

SETTORI DI UTILIZZO

COSTRUZIONI / EDILIZIA



ENERGIE RINNOVABILI



NAUTICA / AUTO/ TRASPORTI



SERRE /VETRERIE/ TENSOSTRUTTURE



DOTAZIONI STANDARD

CODICE: FTAC40002
MEMBRANA AD OSMOSI INVERSA



CODICE: KTRI40147
SET FILTRI: (1 FILTRO DI SEDIMENTAZIONE/CARBONI ATTIVI, 1 CARTUCCIA RESINE DEIONIZZANTI)



CODICE: TBFX40008
TUBO FLESSIBILE 15 m



CODICE: AZMC40006
MISURATORE DUREZZA ACQUA



CODICE: PRCH400034
BARATTOLO DI SODIO METABISOLFITO 1 Kg



CODICE: TBBP40079
TUBO DI SCARICO ACQUA



CODICE: CNPR40007
LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI

