





BOOST 110.0

Lavapavimenti uomo a bordo ultra compatta, veloce e produttiva. E' stata progettata per garantire la maneggevolezza di una macchina con operatore a piedi senza rinunciare alla potenza e comodità di una macchina con conduttore a bordo. Quest' ottimo rapporto dimensioni/prestazioni fa sì che questa macchina sia la più indicata per la pulizia di spazi pubblici o industriali di medie dimensioni. La Boost 110.0 può passare agevolmente attraverso le porte, fra gli scaffali e può essere trasportata facilmente su furgoni o montacarichi.




BOOST 150.0

Macchina molto robusta, concepita per il lavoro pesante in ambienti civili ed industriali. Si caratterizza per essere uno strumento di lavoro dalla grande autonomia, sia per la durata delle batterie sia per la capacità dei serbatoi, per cui si adatta anche ad aree di grandi dimensioni. Inoltre, la potenza dei motori, permette di poter lavorare anche su rampe e piani inclinati fino al 10%. La Boost 150.0 è disponibile sia nelle versioni con spazzole a disco, per il lavaggio di superfici anche molto sporche, sia con spazzole cilindriche che permettono di lavare e spazzare in una sola passata.



Lavapavimenti uomo a bordo per grandi spazi, robusta, con serbatoi maggiorati ed autonomia di lavoro superiore allo standard. Le soluzioni tecniche adottate su questa macchina la rendono ideale per essere utilizzata anche nelle condizioni più gravose. Un occhio di riguardo particolare è stato posto sulla facilità di manutenzione per garantire economicità di esercizio ed evitare tempi morti durante il lavoro. La Boost 300.0 è disponibile in diverse larghezze di pulizia, sia con spazzole a disco sia cilindriche, in modo da poter offrire la soluzione più adatta ad ogni esigenza.

BOOST 300.0



DATI TECNICI		BOOST 110.0			BOOST 150.0				BOOST 300.0		
Modello		110.6 ^{BT1}	110.7 ^{BT2}	150.7 ^{BT2}	150.8 ^{BT2}	150.9 ^{BT2}	RULLI 150.8 ^{BTR}	300.10 ^{BT}	300.12 ^{BT}	RULLI 300.10 ^{BTR}	
Larghezza pista di lavaggio	mm	550	680	680	734	836	750	1000	1200	1000	
Larghezza tergipavimento	mm	775	870	870	960	1045	960	1300	1470	1300	
Rendimento orario	m ² /h	3200	4000	4000	4500	5000	4500	7000	8400	7000	
Serbatoio acqua pulita	L	105			150				300		
Serbatoio recupero	L	115			170				280		
Trazione		Anteriore			Anteriore				Posteriore		
Diametro e numero spazzola	mm/h°	550/1	350/2	350/2	405/2	450/2	170/2	330/3	400/3	220/2	
Tensione	V	48			48				36		
Peso senza Batterie	Kg	130			170				570		
Lunghezza	mm	1186			1350				1850		
Larghezza	mm	580	700		650				1000	1200	1000
Altezza	mm	1220			1360				1570		