



LAVASCIUGA - UOMO A BORDO

STARFAIP 120

PRODUTTIVITÀ

5525 m²/h

AUTONOMIA
BATTERIE

4 h

MAX AUTONOMIA
SERBATOIO ACQUA

100'
x turno



BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

VERSIONE A RULLI



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



ECS™
ECO COST
CLEANING
SOLUTION



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
INTUITIVO



DOSATORE CHIMICO INTEGRATO



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		STAR 120 BT 85 NEW	"STAR 120 BT 70 GOMME LYNATEX"	STAR 120 BT 70 R
Codice		STARB03120	STARB03126	STARB03125
PRODUTTIVITÀ				
Produttività max.	m²/h	5525	4550	4550
Pista lavante	mm	850	700	700
Volume serbatoio acqua	l	115	115	115
Autonomia della batteria	min	240	240	240
Tensione	V-Ah	24 (4x6) - 222	24 (4x6) - 222	24 (4x6) - 222
Potenza assorbita	W	2050	1650	1850
Pressione spazzola	kg	60	45	23,5
Larghezza totale squeegee	mm	1010	940	1010
Velocità max.	km/h	6,5	6,5	6,5
Peso (Senza Batterie)	kg	231	214	209
Dimensioni (LxLxA)	mm	1504x909x1201	1504x759x1021	1504x722x1201

ACCESSORI STANDARD

		STAR 120 BT 85 NEW	"STAR 120 BT 70 GOMME LYNATEX"	STAR 120 BT 70 R
SPAZZOLE				
Spazzola		2x	2x	-
Spazzole cilindriche - PPL soft Ø 0,4 mm		-	-	2x
Disco trascinatore		-	-	-
LAME SQUEEGEE				
Lama anteriore in latex		1170 mm	1020 mm	1020mm
Lama posteriore in latex		1170 mm	1020 mm	1020mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



SPAZZOLE CILINDRICHE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KIT PEDANA ALLUMINIO



CODICE: KIT LAMPEGGIANTE



CODICE: KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KIT SACCO PORTAFIUTI



CODICE: KIT CESTELLO SERBATOIO RECUPERO



CODICE: KIT PARAURTI ANTERIORE



CODICE: KIT PARAURTI POSTERIORE



CODICE: BIOSAN RAPIDE WT (30 PEZZI/30 GIORNI)



CODICE: KIT TELEMATIC BASE



CODICE: KIT TELMATIC FULL



CODICE: SPRAYER 4 IN 1 PER TUTTE LE VERSIONI



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel	4	6V 180 Ah (C5)	244x192x275	210	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah A terra alta frequenza BLS020
Batteria EXIDE al gel	4	6V 180 Ah (C5)	246x192x275	210	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah A terra alta frequenza BLS020
Piastra tubolare con acido	4	6V 185 Ah (C5)	240x190x275	210	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah A terra alta frequenza BLS020
Batteria AGM	4	6V 222 Ah (C5)	260x180x295	240	A terra bassa frequenza 24V 30 Ah Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah A terra alta frequenza BLS020

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI