



LAVASCIUGA - UOMO A BORDO

STARFAIP 190

PRODUTTIVITÀ

5700 m²/h

AUTONOMIA
BATTERIE

5,5 h

MAX AUTONOMIA
SERBATOIO ACQUA

90'
x turno



VERSIONE A RULLI



VERSIONE PRE-SPAZZANTE



BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECIFICHE



PROGRAMMI DI LAVORO PRE
IMPOSTATI



SISTEMA PRE-SPAZZANTE



SISTEMA DOSAGGIO
DETERGENTE SEPARATO

DATI TECNICI

| | | STAR 190 BT 85 NEW | STAR 190 BT 95 NEW | "STAR 190 BT 75R SWEEPER NEW" | " STAR 190 BT 85 TELEMATIC" | STAR 190 BT 95 TELEMATIC |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Codice | | | | | | |
| PRODUTTIVITÀ | | | | | | |
| Produttività max. | m²/h | 5100 | 5700 | 4500 | 5100 | 5700 |
| Pista lavante | mm | 850 | 950 | 750 | 850 | 950 |
| Volume serbatoio acqua | l | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Autonomia della batteria | min | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tensione | V-Ah | 36 (6x6) - 240 | 36 (6x6) - 240 | 36 (6x6) - 240 | 36 (6x6) - 240 | 36 (6x6) - 240 |
| Potenza assorbita | W | 1610 | 1610 | 2200 | 1610 | 1610 |
| Pressione spazzola | kg | 90 | 100 | 35 | 90 | 100 |
| Larghezza totale squeegee | mm | 1010 | 1100 | 1010 | 1010 | 1100 |
| Velocità max. | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Peso (Senza Batterie) | kg | 290 | 292 | 300 | 290 | 292 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1720x1010x1360 | 1720x1100x1360 | 1810x1050x1360 | 1720x1010x1360 | 1720x1100x1360 |

ACCESSORI STANDARD

| | STAR 190 BT 85 NEW | STAR 190 BT 95 NEW | "STAR 190 BT 75R SWEEPER NEW" | " STAR 190 BT 85 TELEMATIC" | STAR 190 BT 95 TELEMATIC |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| SPAZZOLE | | | | | |
| Spazzola | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Spazzole cilindriche - PPL soft Ø 0,4 mm | | | | | |
| LAME SQUEEGEE | | | | | |
| Lama anteriore in latex | 1020 mm | 1170 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1170 mm |
| Lama posteriore in latex | 1040 mm | 1210 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1210 mm |

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



SPAZZOLE CILINDRICHE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KIT SACCO PORTARIFIUTI



CODICE: KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: BIOSAN RAPIDE WT (30 PEZZI/30 GIORNI)



CODICE: KIT TELEMATIC BASE



CODICE: KIT TELEMATIC FULL



CODICE: SPRAYER 4 IN 1 PER TUTTE LE VERSIONI



CODICE: KIT PARAURTI ANTERIORE



IMMAGINE
NON
DISPONIBILE

IMMAGINE
NON
DISPONIBILE

BATTERIE E CARICABATTERIE

| BATTERIE | N° | CARATTERISTICHE | DIMENSIONI | AUTONOMIA | CARICABATTERIE |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| Batteria IPC al gel | 6 | 6V 180 Ah (C5) | 244x192x275 | 210 | A terra alta frequenza BLS020 |
| Batteria EXIDE al gel | 6 | 6V 180 Ah (C5) | 246x192x275 | 210 | A terra alta frequenza BLS020 |
| Piastra tubolare con acido | 6 | 6V 185 Ah (C5) | 240x190x275 | 220 | A terra alta frequenza BLS020 |
| Batteria GEL | 6 | 6V 250 Ah (C5) | 305x180x365 | 280 | A terra alta frequenza BLS030-36V |
| Batteria EXIDE al gel | 6 | 6V 260 Ah (C5) | 311x183x358 | 280 | A terra alta frequenza BLS030-36V |
| Piastra tubolare con acido | 6 | 6V 220 Ah (C5) | 243x197x275 | 280 | A terra bassa frequenza 36V 35 Ah |
| Piastra tubolare con acido | 6 | 6V 320 Ah (C5) | 243x197x275 | 320 | A terra bassa frequenza 36V 35 Ah |
| Piastra tubolare con acido | 6 | 6V 280 Ah (C5) | 246x198x430 | 320 | A terra bassa frequenza 36V 35 Ah |
| Piastra tubolare carica secca | 6 | 6V 320 Ah (C5) | 245x198x430 | 320 | A terra bassa frequenza 36V 35 Ah |
| Piastra tubolare con acido | 1 | 36V 320 Ah (C5) | 620x510x410 | 360 | A terra bassa frequenza 36V 35 Ah |

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI