



LAVASCIUGA - UOMO A BORDO

# STARFAIP 250

PRODUTTIVITÀ

9450 m<sup>2</sup>/h

AUTONOMIA  
BATTERIE

5 h

MAX AUTONOMIA  
SERBATOIO ACQUA

100'  
x turno



BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

## SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

## INNOVAZIONI



DBL™  
DOUBLE  
BATTERY  
LIFE



SLS™  
SELF  
LEVELING  
SYSTEM



BACTERIA  
CONTROL

## SPECIFICHE



PROGRAMMI DI LAVORO PRE  
IMPOSTATI



SISTEMA PRE-SPAZZANTE



MANUTENZIONE SEMPLICE

## DATI TECNICI

		STAR 250 BT 105	STAR 250 BT 105 + TELEMATIC	STAR 250 BT 100 R SWEEPER+CD
Codice		STARB01617	STARB03243	STARB01812
<b>PRODUTTIVITÀ</b>				
Produttività max.	m²/h	9450	9450	9000
Pista lavante	mm	1050	1050	1000
Volume serbatoio acqua	l	205/225	205/225	205/225
Autonomia della batteria	min	300	300	300
Tensione	V-Ah	36 (1x36) - 320	36 (1x36) - 320	36 (1x36) - 320
Potenza assorbita	W	3050	3050	3470
Pressione spazzola	kg	100	100	35
Larghezza totale squeegee	mm	1280	1280	1280
Velocità max.	km/h	9	9	9
Peso ( Senza Batterie)	kg	377,5	377,5	377,5
Dimensioni (LxLxA)	mm	1950x1155x1466	1950x1155x1466	1950x1170x1466

## ACCESSORI STANDARD

	STAR 250 BT 105	"STAR 250 BT 105 + TELEMATIC"	"STAR 250 BT 100 R SWEEPER+CD"
<b>SPAZZOLE</b>			
Spazzola	2x	2x	
Spazzola cilindrica - PPL soft Ø 0,4 mm			2x
Spazzola laterale - ppl medium			2x
<b>LAME SQUEEGEE</b>			
Lama anteriore in latex	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Lama posteriore in latex	1490 mm	1490 mm	1490 mm

## CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

### SPAZZOLE



### SPAZZOLE CILINDRICHE



### PADS/SUPER PADS



### LAME SQUEEGEE



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE:  
KIT TETTUCCIO  
(SOLO PER VERSIONE  
A DISCO)



CODICE:  
BIOSAN RAPIDE WT  
30 PEZZI/30 GIORNI)



CODICE:  
KIT TELEMATIC BASE



CODICE:  
KIT TELEMATIC FULL



CODICE:  
SPRAYER 4 IN 1  
PER TUTTE LE VERSIONI

IMMAGINE  
NON  
DISPONIBILE

## BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria GEL *	6	6V 250 Ah ( C5 )	305x180x365	250	A terra alta frequenza BLS030-36V
Batteria EXIDE al gel *	6	6V 240 Ah ( C5 )	311x183x358	250	A terra alta frequenza BLS030-36V
Piastra tubolare con acido	1	36V 320 Ah ( C5 )	620x510x410	360	A terra bassa frequenza 36V 35 Ah

\* Necessario kit ponte batterie

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI