



LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

STARFAIP 50

PRODUTTIVITÀ

2475 m²/h

AUTONOMIA
BATTERIE

2,5 h

MAX AUTONOMIA
SERBATOIO ACQUA

45'
x turno



DISPONIBILE CON SPAZZOLA
A RULLO



BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



ECS™
ECO COST
CLEANING
SOLUTION



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
INTUITIVO



SISTEMA DOSAGGIO
DETERGENTI SEPARATO
(OPZIONALE)



SISTEMA ANTISCHIUMA
CON SPECIALE PROTEZIONE
ELETTROMECCANICA
PER MOTORE ASPIRAZIONE

DATI TECNICI

| | | STAR 50 B 55 | STAR 50 BT 55 | STAR 50 BT 55 R | STAR 50 C 55 |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Codice | | | | | |
| PRODUTTIVITÀ | | | | | |
| Produttività max. | m ² /h | 1750 | 2250 | 2475 | 1800 |
| Pista lavante | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Volume serbatoio acqua | l | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Autonomia della batteria | min | 150 | 140 | 140 | Illimitato |
| Tensione | V-Ah/Hz | 24(2x12)-105 GEL | 24(2x12)-105 GEL | 24(2x12)-105 GEL | 230-50 |
| Potenza assorbita | W | 1030 | 1250 | 2380 | 1100 |
| Pressione spazzola | kg | 18 | 18 | 18 | 23 |
| Larghezza totale squeegee | mm | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Velocità max. | km/h | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 |
| Peso (Senza Batterie) | kg | 67 | 73 | 110 | 83 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1230x516x960 | 1230x516x960 | 1190x640x960 | 1230x516x960 |

ACCESSORI STANDARD

| | STAR 50 B 55 | STAR 50 BT 55 | STAR 50 BT 55 R | STAR 50 C 55 |
|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| SPAZZOLE | | | | |
| PPL soft | - | - | - | - |
| Spazzola cilindrica - PPL soft Ø 0,3 mm | - | - | - | - |
| LAME SQUEEGEE | | | | |
| Lama anteriore in latex | 880 mm | 880 mm | 880 mm | - |
| Lama posteriore in latex | 900 mm | 900 mm | 900 mm | - |

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



SPAZZOLE CILINDRICHE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE:
PROLUNGA CAVO M/F
SCHUCO - 20 M
[3X2,5 MM2 230V - 50HZ]



CODICE:
KIT PORTA OGGETTI



CODICE:
KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE:
KIT TUBO LIVELLO
SERBATOIO SOLUZIONE



CODICE:
KIT PARASPRUZZI



CODICE:
KIT VALVOLA TUBO DI
SCARICO



CODICE:
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE:
BIOSAN RAPIDE WT
(30 PEZZI/30 GIORNI)



KIT TELEMATIC



CODICE: KIT TELEMATIC BASE PER VERSIONI B (SENZA TRAZIONE)
CODICE: KIT TELEMATIC BASE PER VERSIONI BT (CON TRAZIONE)
CODICE: KIT TELEMATIC FULL PER VERSIONI B (SENZA TRAZIONE)
CODICE: KIT TELEMATIC FULL PER VERSIONI BT (CON TRAZIONE)

BATTERIE E CARICABATTERIE

| BATTERIE | N° | CARATTERISTICHE | DIMENSIONI | AUTONOMIA | CARICABATTERIE |
|----------------------|----|-------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| Batteria FAIP al gel | 2 | 12V 140 Ah (C20) | 345x170x285 | 150 min | Caricabatterie 24V 12 Ah |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------|---------|--------------------------|
| Piastra tubolare con acido | 2 | 12V 157 Ah (C20) | 345x170x285 | 160 min | Caricabatterie 24V 12 Ah |
|----------------------------|---|-------------------|-------------|---------|--------------------------|

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI