

Ciao

6÷24 l - 1,1 kW



OILLESS



Ciao 25/1850

Ciao 6/1850

Comandati tramite pressostato elettromeccanico, gruppo accessori con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

They are commanded by electro-mechanical pressure switch, an accessory unit with manometer and a universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Die Steuerung erfolgt durch einen elektromechanischen Druckschalter, eine Zubehörereinheit mit Manometer und einer Schnelltrennkupplung. Der Elektromotor besitzt einen Überlastschutz.



Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
FOBB304FNM003	Ciao 6/1850	36 x 26 x 51	12,5	27,5	24	8017750219103
FOCC304FNM005	Ciao 25/1850	60,5 x 24 x 56,5	20,5	45,1	18	8017750214856

	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
SENZA OLIO MONOFASE 8 BAR OILLESS SINGLE-PHASE 8 BAR ÖLFREI EINPHASIG 8 BAR																			
6	FOBB304FNM003	Ciao 6/1850	230/1	1,1	1,5	OL1850	179	10,7	6,3	8	116	2850	1	1	80	95	33 x 25,5 x 50	11,5	25,4
24	FOCC304FNM005	Ciao 25/1850	230/1	1,1	1,5	OL1850	179	10,7	6,3	8	116	2850	1	1	80	95	58 x 27 x 60	19	41,9

Amico

24÷50 l - 1,5 kW



Amico 24/2400

Amico 50/SF2500

Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con doppio manometro e rubinetto rapido universale. Ruote gommatae per un migliore trasporto, maniglia antiscocco, cavo di alimentazione da 1,8m. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with double manometer and universal quick coupler. Rubber wheels facilitate transportation. Shockproof handle and 1.8 metre power cable. The electric motor features overload protection.

Elektromechanischer Druckschalter, Druckminderer mit 2 Manometern und Universell-Schnelltrennkupplung. Gummibereifung erleichtert den Transport. Stoßsichere Handhabung und 1,8m Stromkabel. Der Elektromotor besitzt einen Überlastschutz.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
FCCC404FNM422	Amico 24/2400	60 x 25 x 59	24,4	53,8	-	8017750255613
FCDC404FNM427	Amico 50/2400	83 x 32,5 x 85,5	32,3	71,2	-	8017750255637
FLCC404FNM001	Amico 25/SF2500	60,5 x 24 x 56,5	28	61,6	18	8017750204246
FLDC404FNM019	Amico 50/SF2500	84 x 35 x 66	29	63,8	18	8017750232324

	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
LUBRIFICATI MONOFASE 8 BAR LUBRICATED SINGLE-PHASE 8 BAR ÖLGESCHMIERT EINPHASIG 8 BAR																			
24	FCCC404FNM422	Amico 24/2400	230/1	1,5	2	MK2400	170	10	6	8	116	2850	1	1	94	93	57 x 25,5 x 59	22,5	49,6
50	FCDC404FNM427	Amico 50/2400	230/1	1,5	2	MK2400	170	10	6	8	116	2850	1	1	94	93	79 x 31 x 67	29,3	64,6
24	FLCC404FNM001	Amico 25/SF2500	230/1	1,5	2	SF2500	185	11,1	6,5	8	116	2850	1	1	79	93	58 x 27 x 60	24	52,8
50	FLDC404FNM019	Amico 50/SF2500	230/1	1,5	2	SF2500	185	11,1	6,5	8	116	2850	1	1	80	94	83 x 35 x 62	31	57,2



SuperTiger/I 285M

Tiger/I 265M

Ruote di grande diametro e doppio manico frontale con 2 piedi di appoggio per una migliore facilità di trasporto ed una migliore stabilità durante il funzionamento. Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Large wheels, two front handles and 2 feet to facilitate transportation and improve stability during operation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Große Räder, Bügelgriff und 2 Füße für einfachen Transport und verbesserten Stand während des Betriebes. Elektromechanischer Druckschalter, Druckminderer mit Manometer und Universell-Schnelltrennkupplung. Der Elektromotor besitzt einen Überlastschutz.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
FMCC404FNM030	Tiger/I 265M	60 x 32,5 x 64,5	26	57	12	8017750230917
FMCC4G4FNM033	Tiger/I 285M	60 x 32,5 x 64,5	28	61,5	12	8017750230924
FMDC404FNM077	SuperTiger/I 265M	89 x 36 x 74	37	81	6	8017750209845
FMDC4G4FNM031	SuperTiger/I 285M	89 x 36 x 74	39	86	6	8017750209869

	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
--	----------------	---------------------	---------	----	----	-------	--------	-------------------	--------	-----	--------	--------	----	----	-------	-----	----------------	----	-----

LUBRIFICATI MONOFASE 10 BAR | LUBRICATED SINGLE-PHASE 10 BAR | ÖLGESCHMIERT EINPHASIG 10 BAR

24	FMCC404FNM030	Tiger/I 265M	230/1	1,5	2	MK265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	76	96	58 x 31 x 61,5	24	52,8
24	FMCC4G4FNM033	Tiger/I 285M	230/1	1,8	2,5	MK285	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	77	97	58 x 31 x 61,5	26	57,2
50	FMDC404FNM077	SuperTiger/I 265M	230/1	1,5	2	MK265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	76	96	84 x 40 x 67	33,5	73,7
50	FMDC4G4FNM031	SuperTiger/I 285M	230/1	1,8	2,5	MK285	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	77	97	84 x 40 x 67	35,5	78,1

30



FILIALI

SEDE

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy
 Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54
 Sito : www.faip.it Email : info@faip.it

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86
 C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7

Tel.: 030-31.05.61 brescia@faip.it
 Tel.: 0331-209315 varese@faip.it