



I N D U S T R I A L A N D S T R E E T C L E A N I N G E Q U I P M E N T

LINEA HYDRO

La gamma Lava strade di Dulevo, destinate al lavaggio, alla igienizzazione e alla sanificazione delle strade, è disponibile in versione Elettrica, Gas Naturale (CNG) e con propulsione tradizionale a Diesel. Le macchine, grazie allo snodo centrale

o alle 4 ruote sterzanti, garantiscono la massima manovrabilità durante la fase di lavoro. I serbatoi dell'acqua sono costruiti in acciaio inossidabile AISI 304, quindi permettono la miscelazione al loro interno di prodotti disinfettanti. Le macchine possono essere configurate, in base alle esigenze del cliente, con sistemi di alta pressione, sistemi di dosaggio automatico del prodotto sanificante e con bracci agevolatori per il lavoro simultaneo di due operatori (Lavaggio con barra frontale e lavaggio con operatore a terra).



Serbatoio Acqua in Acciaio Inox AISI 304

Barra di lavaggio estensibile

Ugelli laterali

Sistema Alta Pressione con lancia e arrotolatore

Braccio agevolatore

Sistema dosaggio prodotto chimico/sanificante



Serbatoio Acqua in Acciaio Inox AISI 304

Barra di lavaggio estensibile

Ugelli laterali

Sistema Alta Pressione con lancia e arrotolatore

Braccio agevolatore

Sistema dosaggio prodotto chimico/sanificante



Serbatoio Acqua in Acciaio Inox AISI 304

Barra di lavaggio estensibile

Ugelli laterali

Sistema Alta Pressione con lancia e arrotolatore

Braccio agevolatore

Sistema dosaggio prodotto chimico/sanificante

DATI TECNICI		D.ZERO² HYDRO	6000 HYDRO CNG	6000 HYDRO
Pista di lavaggio con barra	mm	1800	2800	2800
Pista di lavaggio con barra estendibile	mm	2800	3200	3200
Posti in cabina	N°	2	2	2
Perfomace di pulizia indicativa del ciclo di lavoro	m² / serbatoio	16500	22000	30000
Capacità serbatoio acqua	l	1500	4400	5900
Alimentazione		BATTERIA LI FE P04	CNG (GAS METANO)	DIESEL
Velocità massima	Km/h	25	25 - 40	25 - 40
Dimensioni (Lu x La x Al)	mm	4835 x 1480 x 2300	5240 x 2190 x 3270	5070 x 2190 x 3270

La gamma Dulevo offre anche macchine per l'uso combinato. Le macchine combinano le funzioni di spazzamento e lavaggio / sanificazione. La macchina, con un solo operatore e direttamente dal posto di guida , può spazzare e lavare / sanificare allo stesso tempo e con un solo passaggio operativo. La macchina può essere utilizzata anche in modalità combinata da due operatori.

LINEA COMBINATA



Serbatoio Acqua in Acciaio Inox AISI 304

Sistema Alta Pressione con lancia e arrotolatore

Barra di lavaggio

Braccio agevolatore



Serbatoio Acqua in Acciaio Inox AISI 304

Sistema Alta Pressione con lancia e arrotolatore

Barra di lavaggio

Braccio agevolatore

DATI TECNICI		3000 COMBI	6000 COMBI	7500 COMBI	8000 COMBI
Pista di lavaggio	mm	1900	2100	2500	2500
Pista di spazzamento	mm	2100 ÷ 2900	2600 ÷ 3500	2200 ÷ 2700	2200 ÷ 2700
Volume lordo contenitore (UNI EN 15429-1)	m ³	3	5,5	6	8
Posti in cabina	N°	2	2	2	2
Capacità serbatoio acqua	l	730	1050 ÷ 1150	2100	3000
Alimentazione		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Velocità massima	Km/h	25 - 40	25 - 40	90	90
Lunghezza	mm	4200	5190	6160	6960
Larghezza	mm	2080	2350	2550	2550
Altezza	mm	2670	3270	3200	3300

ALTA PRESSIONE



Tutti i modelli della linea stradale possono essere equipaggiati con sistemi ad alta pressione, completi di lancia e avvolgi tubo. La lancia ad alta pressione arriva a pulire gli angoli più inaccessibili, rimuove lo sporco anche dalle superfici verticali, dai muri e la si può utilizzare per mantenere pulita la macchina stessa.

