

ECO-IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA | **ECOLOGIC HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER**
CON CALDAIE ELETTRICHE PER IL RISCALDAMENTO | **WITH TOTAL ELECTRIC BOILERS**
IMMEDIATO DELL'ACQUA IN ALTA PRESSIONE | **FOR IMMEDIATE WATER HEATING IN HIGH PRESSURE**
E SERBATOIO INTERNO DI ACQUA | **AND INTERNAL WATER TANK**



SETTORI | APPLICATIONS



ALIMENTARE
FOOD PROCESSING



INDUSTRIA MECCANICA
MECHANICAL INDUSTRY




G.D.O.
SUPERMARKETS



BIRRFICI
BREWERIES




ENOLOGICO
WINERIES




...E MOLTI ALTRI
...AND MUCH MORE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI | MAIN FEATURES



Serbatoio interno
Internal water tank



PLC per controlli di sicurezza e funzionamento
Incorporated PLC controls functions and safety features



Struttura mobile con ruote antiraccia
Wheeled machine with non-marking wheels

ALSI 304

Caldaie, struttura e pannelli in acciaio inox
Stainless steel boilers, frame and panels

KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT



Tubo alta pressione
High pressure



Pistola alta pressione
High pressure spray gun



Lancia alta pressione
High pressure lance



Ugello ventaglio
Fan jet nozzle

TUTTI GLI ACCESSORI per ottimizzare pulizia e sanificazione pag.51

ALL ACCESSORIES for cleaning and sanitizing optimization page 51

ECOcube		30.05 AR		30.10 AR		40.15 AR		55.15 AR		55.20 AR	
Riscaldamento Heating	kW	5,0		10,0		15,0		15,0		20,0	
Motore-pompa Motor-pump	kW	1,5		1,5		1,5		2,2		2,2	
Alimentazione Power supply	V/Hz	230/~1/60 230/~3/60 400-415-440-480/~3/50-60				230/~3/60 400-415-440-480/~3/50-60					
Presa corrente Socket	A	16 (~3) 32 (~1)		16 (400-480/~3) 32 (230/~3) 63 (230/~1)		32 (400-480) 63 (230)		32 (400-480) 63 (230)		32 (400-480) 63 (230)	
Portata Flow rate	l/min	1,5	2,8	1,5	2,8	2,8	4,0	4,0	5,5	4,0	5,5
Temperatura* (incremento) Temperature* (increase)	°C	66 (+49)	43 (+26)	90 (+97)	70 (+53)	90 (+79)	73 (+56)	73 (+56)	57 (+40)	90 (+74)	71 (+54)
Pressione Pressure	bar	70 ÷ 150									
Serbatoio Water tank	l	44									
Cavo alimentazione Power cord	m	5									
Peso Weight	kg	61		63		66		70		76	
Dimensioni Dimensions	cm	61 x 95 x 80									

*La temperatura massima raggiungibile dipende da temperatura acqua in entrata (qui considerata 17 °C), potenza di riscaldamento ed ugello utilizzato.

*Maximum temperature depends on water inlet temperature (considered here at 17 °C), heating power and nozzle used.