

Lavasciuga

CT 160



Estrema Produttività



Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro



Grande autonomia di lavoro (ampio vano batterie)




Auto stop erogazione soluzione (elettrovalvola)



Auto stop spazzole ritardato



Grandi Prestazioni



Sistema di lavoro pre programmato



SLS (Self Levelling System) Testata auto registrante e auto livellante

BREVETTATO



Motore di aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni



Testata lavante/spazzante con cassetto portarifiuti (versione R)



Lavasciuga

CT 160



Ergonomia e Design



Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità



Ottima visibilità in lavoro



Sistema insonorizzante a bassa emissione di rumori



Grande comfort



Pannello comandi intuitivo e facile da usare



Auto stop funzioni a rilascio comando



Indicatore livello recupero soluzione



Indicatore di livello carica



Tubo scarico serbatoio soluzione



Serbatoio soluzione recupero ribaltabile



Lampeggiante

Ridotta Manutenzione



Filtro soluzione inlet/outlet



AFS (Anti Foam System) Sistema antischiuma



Sostituzione spazzola senza attrezzi



Lama tergi può essere sfruttata 4 volte prima di essere sostituita



Sollevamento tergipavimento in retromarcia



Sostituzione e montaggio lame e tergipavimento senza attrezzi



Facile accesso ai vani interni

Massima Robustezza



Serbatoio in polietilene ad alta densità



Moto-riduttore spazzola a bagno d'olio



Protezione antiurto testata lavante



Protezione antiurto tergipavimento



Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili



Lavasciuga

CT 160



Versione CT160 BT75 R



Versione CT160 BT75 R Sweep



Dati tecnici

		CT160 BT 70	CT160 BT 85	CT160 BT 95	CT160 BT 75R	CT160 BT 75 R SWEEP
Larghezza lavaggio	mm	700	850	950	750	750
Larghezza tergilavaggio	mm	830	1010	1100	1010	1010
Produttività (max velocità)	m ² /h	4550	5525	6175	4875	4875
Numero spazzole		2 (disco)	2 (disco)	2 (disco)	2 (rullo)	2 (rullo)
Capacità serbatoio soluzione	l	145	145	145	145	145
Capacità serbatoio recupero	l	170	170	170	170	170
Alimentazione		36V	36V	36V	36V	36V
Velocità max	Km/h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Peso (a vuoto)	Kg	273	290	292	280	300
Dimensioni (LxWxH)	mm	1720x850x1360	1720x1010x1360	1720x1100x1360	1760x885x1360	1810x1050x1360

Lavasciuga CT 160



Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro

145-170 litri di capacità dei serbatoi, rendono questo modello veramente unico nella sua categoria.



Sistema di lavoro Pre-Programmato

3 programmi separati permettono la migliore situazione di lavoro per ogni applicazione. Il flusso di erogazione della soluzione, è regolabile in ogni momento. Ogni programma può essere completamente personalizzato.



SLS (Self Levelling System) Pressione spazzola a controllo automatico

Pressione costante sulle spazzole con reazione immediata alle asperità. Evita anche un eccessivo consumo della spazzola e dell'attuatore. Attuatore indiretto con contromolla.



Controllo livelli acqua su entrambi i serbatoi. Massima protezione del motore di aspirazione (Water Level Sensor)

1. Il motore di aspirazione è fissato nel punto più alto della macchina. Un sensore disabilita il motore di aspirazione quando il serbatoio di recupero è pieno.

2. Il led di destra indica il serbatoio di recupero pieno, automaticamente il motore di aspirazione si spegne. Il led di sinistra indica che il serbatoio soluzione è in riserva e vi è detergente ancora per circa 2 minuti.



Testata lavante e spazzante con cassetto protarifiuti (versione R)

I rulli possono essere sostituiti senza attrezzi.



Grande autonomia di lavoro

Estremamente ampio il vano batterie, infatti ne possono alloggiare fino a 320 Ah (4,5 ore di autonomia).

FAIP SRL

Via Monte Santo, 17 24020 - Ranica - Bg

Tel 035/510228 - Fax 035/513800

info@faip.it - www.faip.it