

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

FLECTOR



ALTAMENTE PROFESSIONALI

 **FAIP**
www.faip.it

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in acciaio inox AISI 430 | 2 ruote diam. 300 mm | 2 ruote pivotanti di cui una con freno a pedale | Pompa a 3 pistoni con funzionamento a biella | Testata in ottone stampato | Pistoni in ceramica | Motore elettrico a 1450 rpm, servizio continuo S1 | Accoppiamento pompa-motore con doppia flangia e giunto elastico | Pannello comandi 24V completo di pulsante di avviamento, spia di segnalazione di tensione inserita e spia di segnalazione di avvio della pompa | Valvola di regolazione della pressione della pompa | Filtro acqua.

DOTAZIONE DI SERIE

Pistola automatica | Lancia 120cm | Ugello alta pressione in acciaio inox | Tubo alta pressione 15m antimacchia.

MODELLO e codice	PRESSIONE BAR	PORTATA L/min	POTENZA MOTORE		POTENZA ASSORBITA		DIMENSIONI Cm	PESO Kg
			HP	rpm	kW			
FLECTOR 15.150 FL15.150	150	15	5,5	1450	4,7	3ph	89x59x92	62
FLECTOR 15.200 FL15.200	200	15	7,5	1450	6,5	3ph	89x59x92	71
FLECTOR 18.160 FL18.160	160	18	7,5	1450	6,5	3ph	89x59x92	71
FLECTOR 21.150 FL21.150	150	21	7,5	1450	6,5	3ph	89x59x92	71
FLECTOR 30.200 FL30.200	200	30	15	1450	13	3ph	89x59x92	83
FLECTOR 21.200 FL21.200	200	21	10	1450	8,8	3ph	89x59x92	94
FLECTOR 18.300 FL18.300	300	18	10	1450	8,8	3ph	89x59x92	96

IDROPULITRICI CHE POSSONO ESSERE ALIMENTATE FINO A 85°C

FLECTOR 18.160 HT FL18.160HT	160	18	7,5	1450	6,5	3ph	89x59x92	71
FLECTOR 18.200 HT FL18.200HT	200	18	10	1450	8,8	3ph	89x59x92	83

PRODOTTO ITALIANO



SEDE

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy
Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54
Sito : www.faip.it Email : info@faip.it

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86
C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7

Tel.: 030-31.05.61
Tel.: 0331-209315

brescia@faip.it
varese@faip.it

A RICHIESTA:

- Kit aspirazione sabbia
- Ugello rotante
- Lancia schiuma
- Avvolgitubo per 20m di tubo

FLECTOR

ARRESTO TOTALE TEMPORIZZATO

ACCOPIAMENTO POMPA-MOTORE
CON GIUNTO ELASTICO

CONTROLLO DELLE MICROPERDITE

