

GS 2/62 H

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2470 mmH ₂ O	420 m ³ /h	62 l

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ CERTIFICAZIONE H
- ▶ SACCO IN MICROFIBRA
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- ▶ SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE POLVERI SICURO
- ▶ SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA



SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA FARMACEUTICA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

INDUSTRIA

LOGISTICA E TRASPORTI

INNOVAZIONI



SPECS



SPIA LUMINOSA 20 M/S



SACCO RACCOLTA CON VALVOLA



CARTUCCIA H13 12.000 CMQ

DATI TECNICI

GS 2/62 H

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		DRY
Motore		2
Potenza	W	2000-2400 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH ₂ O	2470
Portata d'aria	m ³ /h	420
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm ²	12.000
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diámetro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x960
Peso	kg	21,0

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 M
Ø38MM



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 CM
Ø38MM



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø38MM



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38MM



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38MM



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38MM



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP40006
CARTUCCIA HEPA H13



CODICE: FTDP40008
SACCO FILTRO IN
TESSUTO-NON TESSUTO



CODICE: RCVR00936
TAPPO PER BOCCHETTONE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10