

IDROPULITRICI



GOLDEN-JET

POTENTE

AFFIDABILE

VANTAGGIOSA

SERIE PROFESSIONAL AD ACQUA CALDA



POTENTE: Motori e pompe ad alte prestazioni studiati per raggiungere grandi risultati anche nei lavori più gravosi. Sia nella versione monofase che trifase sono il punto di riferimento della categoria.


AFFIDABILE: La scelta di montare POMPA in linea SUPERSILENZIOSA con pistoni prelubrificati in ceramica e testata in acciaio a 1450 GIRI AL MINUTO, consente una maggior durata della macchina anche a servizio continuativo. La CALDAIA di tipo verticale è maggiorata, ad alto rendimento ed autopulente. La pompa del gasolio ed il bruciatore sono azionati da un motore indipendente. Diversi componenti meccanici ed elettronici garantiscono la massima sicurezza in ogni situazione di lavoro.

VANTAGGIOSA: Grazie alla completa dotazione di serie, alla semplicità del progetto ed ai bassi costi di manutenzione, la NEW GOLDEN-JET è la serie economicamente più vantaggiosa della categoria professionale. L'utilizzo di componenti standard di alto livello per ogni linea di produzione rende l'assistenza e la manutenzione semplice e veloce.

COMANDI E DISPOSITIVI:

- Dispositivo di regolazione temperatura
- Quadro comandi in bassa tensione a 24 Volts
- Dispositivo TOTAL STOP INTELLIGENTE TEMPORIZZATO integrato
- SALVAVITA e SALVAMOTORE (magneto-termico) incorporato
- Miscelazione del detergente in automatico con regolazione fino al 10% in bassa Pressione
- Dispositivo blocco bruciatore per mancanza gasolio con relativa spia.

DOTAZIONI STANDARD:




- Tubo per alta pressione ed alta temperatura da mt. 10.
- Attacchi rapidi
- Portagomma
- Pistola con dispositivo blocco di sicurezza
- Lancia mt. 1,20 con impugnatura termo-isolante (altre misure disponibili)
- Ghiera per adduzione detergente
- Ugello Power Inox


OPTIONAL:



Ugello rotante



Avvolgitubo integrato




Kit sabbiante

GRUPPO MOTORE-POMPA:

Motore e pompa a 1450 giri/min. direttamente flangiati (presa diretta)

Dispositivo di regolazione pressione e portata.



GRUPPO CALDAIA:

CAMERA di COMBUSTIONE in acciaio inox e SERPENTINA a doppio giro di tubi.



STRUTTURA:

COFANO antiurto in abs, resistente alla luce solare
 TELAIO anticorrosione con trattamento di cataforesi
 CARRELLO su quattro ruote superelastiche in gomma antivibrazioni
 SERBATOIO gasolio da lt. 15 e detergente da lt. 5 integrati nello chassis.



SEDE

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy
 Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54
 Sito : www.faip.it Email : info@faip.it

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86 Tel.: 030-31.05.61 brescia@faip.it
 C. MAGNAGO - Via G. di Viorio 7 Tel.: 0331-209315 varese@faip.it

DESCRIZIONE TECNICA		140-11	150-15	150-21	185-14	200-15
PRESSIONE REGOLABILE	Bar	140	150	150	185	200
PORTATA ACQUA	lt/min	11	15	21	14	15
TEMPERATURA MAX	°C	140	140	140	140	140
TENSIONE	V/Hz	230-50	400-50	400-50	400-50	400-50
POTENZA ASSORBITA	KW	3,0	5,5	5,5	5,5	7,5
SERBATOIO DETERGENTE	lt	5	5	5	5	5
SERBATOIO GASOLIO	lt	15	15	15	15	15
DIMENSIONI	cm	98x59x92	98x59x92	98x59x92	98x59x92	98x59x92
PESO	Kg	98	98	98	98	98