

IDROPULTRICI



FAIP HD

PRESTAZIONI
DOTAZIONI
AFFIDABILITÀ

SERIE PROFESSIONALE AD ACQUA CALDA



PRESTAZIONI: motori, pompe e caldaie ad alte prestazioni studiati per raggiungere grandi risultati anche nei lavori più gravosi. Il meglio di quanto si possa ottenere da una macchina di produzione industrializzata.

DOTAZIONI : la HD è una macchina senza compromessi; trasmissione pompa-motore tramite giunto elastico antistrappi, caldaia maggiorata, doppio filtro gasolio, bruciatore indipendente, dispositivo anticalcare, total Stop automatico intelligente, dispositivo gestione microperdite, spie e livelli gestiti da scheda elettronica, quadro elettrico protetto, telaio robusto e modulare, cofano con protezione inox nella zona scarico fumi.

AFFIDABILITA' : per questa serie abbiamo optato per pompe al vertice della produzione **INTERPUMP**, supercollaudate, con pistoni prelubrificati in ceramica e testata in ottone a 1450 GIRI AL MINUTO, tali da garantire prestazioni e durate nel tempo eccezionali anche in condizioni di lavoro gravose e continuative. Anche la componentistica, fin nei più piccoli particolari, è stata frutto di un'attenta progettazione per rendere la HD la macchina top per eccellenza. Diversi componenti meccanici ed elettronici garantiscono la massima sicurezza in ogni situazione di lavoro.

POMPA PROFESSIONALE INTERPUMP

GRUPPO MOTORE POMPA:

Motore e pompa a 1450 giri/min. flangiati con giunto antistrappo. Dispositivo di regolazione pressione e portata. Dispositivo Vapore.



GRUPPO CALDAIA:

CAMERA di combustione in acciaio inox con SERPENTINA maggiorata per alte portate. Doppio filtro gasolio. Protezione inox zona scarico fumi.



PANNELLO COMANDI :

completo di interruttore accensione motore e bruciatore, termostato regolabile, rubinetto detergente, manometro. Spie segnalazione: micro perdite, livello gasolio e anticalcare.



I serbatoi detergente da 16 litri e carburante da 30 litri sono integrati al telaio. Sono dotati di tappi per lo scarico e la pulizia. In più serbatoio anticalcare da 4 Lt.



Facile accesso alla pompa. Pressione regolabile dall'esterno. Carter removibile per una facile manutenzione.



Telaio sovradimensionato. Due ruote pivotanti sul retro e due ruote frontali rendono la macchina stabile e facile da trasportare.

Di serie

- Tubo per alta pressione ed alta temperatura mt. 10.
- Attacchi rapidi girevoli
- Pistola con impugnatura termo isolante e fermo sicurezza
- Mezza Lancia con ugello ad alta pressione



Optional

- Lancia più kit sabbiate.
- Lancia con ugello turborotante
- Kit sturatubi



SEDE

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy
Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54
Sito : www.faip.it Email : info@faip.it

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86 Tel.: 030-31.05.61 brescia@faip.it
C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7 Tel.: 0331-209315 varese@faip.it

DESCRIZIONE TECNICA		HD 190/21	HD 200/15	HD 250/15
PRESSIONE REGOLABILE (esercizio / max)	BAR	190 / 220	200 / 220	250 / 275
PORTATA ACQUA	Lt/Min	21	15	15
TEMPERATURA MAX	°C	150	150	150
TENSIONE TRIFASE (3p + N)	V/Hz/A	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
POTENZA ASSORBITA MAX	Kw	7,1	7,5	8,5
SERBATOIO (gasolio / detergente / anticalcare)	Lt.	30 / 16 / 4	30 / 16 / 4	30 / 16 / 4
DIMENSIONI / PESO IN ESERCIZIO	Cm / Kg	131*77*95 / 215	131*77*95 / 220	131*77*95 / 220