

# IDROWAND - L



Tubo flessibile A.P. 10 m  
Codice TBAP 40008  
(IDAC 48036 - IDAC 48037 - IDAC 48038 - IDAC 48040)  
Codice TBAP 40009 (IDAC 48039)  
Codice TBAP 40010 (IDAC 48041)



Impugnatura  
Codice IPPR 89429



Prolunga in acciaio Inox P70  
Codice LCPR 12976



Ugello lancia  
Codice UGLN 49993 (IDAC 48036 - IDAC 48037)  
Codice UGLN 49995 (IDAC 48038 - IDAC 48041)  
Codice UGLN 49987 (IDAC 48039)  
Codice UGLN 49997 (IDAC 48040)



Pannello comandi composto da:

- manometro
- rubinetto comando vapore
- rubinetto dosaggio detergente 1
- rubinetto dosaggio detergente 2



Pannello comandi composto da:

- interruttore di accensione
- regolatore di temperatura
- selettore prodotto detergente
- spia presenza rete
- spia accensione bruciatore
- spia blocco bruciatore

## Caratteristiche tecniche

- Pompa con sistema biella - manovella, con tre pistoni in ceramica e testata in ottone stampato.
- Accoppiamento pompa-motore tramite giunto elastico.
- Motore elettrico quattro poli (1450 Rpm), servizio continuo, protetto da salvamotore.
- Sistemi di controllo e sicurezza "ICS" (Total Stop intelligente), controllo microperdite e spegnimento totale della macchina dopo 20' di inutilizzo.
- Dispositivo di controllo bruciatore che interviene in caso di mancanza pressione e dispositivo controllo fiamma.
- Caldaia in acciaio Inox.
- Serpentina 40 m in tubo acciaio, nei modelli D1012Pi M e D1615Pi T è di 30 m.
- Regolazione della pressione e fase vapore.
- Predisposizione per comando a distanza (optional).
- Termostato per la selezione della temperatura acqua in uscita.
- Erogazione detergente in alta pressione comandato da due elettrovalvole a tre vie con possibilità di erogare separatamente due tipi di detergente.
- Vaschetta acqua con galleggiante e filtro.
- Sistema anticalcare con pompa indipendente.
- Spie segnalazione presenza rete, bruciatore in funzione e controllo fiamma.
- Basamento in acciaio verniciato in epossipoliestere, strutture e coperture in acciaio Inox satinato.
- Possibilità d'ancoraggio a parete o/a basamento.
- Disponibile accessorio avvolgitubo (optional).
- Disponibile dispositivo remote control precablato (optional).

Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione max (bar/MPa)	Portata max (l/h)	Temp. acqua uscita (l)	Alimentazione (Ph-V-Hz-A)	Potenza assorbita max (kW)	Velocità motore (Rpm)	Peso (Kg)	Dimensioni (cm)
IDAC 48036	IWD-H D1012Pi M	Total Stop ITS	100/10	720	30÷120	1-230-50-14,0	3,2	1450	170	122x59x73
IDAC 48037	IWD-H D1615Pi T	Total Stop ITS	160/16	900	30÷120	3-400-50-10,5	6,5	1450	182	122x59x73
IDAC 48038	IWD-H D1618Pi T	Total Stop ITS	165/16,5	1080	30÷115	3-400-50-13,0	7,2	1450	182	122x59x73
IDAC 48039	IWD-H D2015Pi T	Total Stop ITS	200/20	900	30÷120	3-400-50-14,0	7,2	1450	183,8	122x59x73
IDAC 48040	IWD-H D1521Pi T	Total Stop ITS	150/15	1260	30÷115	3-400-50-13,0	7,2	1450	204,6	122x59x73
IDAC 48041	IWD-H D2021Pi T	Total Stop ITS	200/20	1260	30÷145	3-400-50-16,0	9,5	1450	204,6	131x59x73

Per tutti i modelli serbatoi detergente: 2x25 litri optional.

## Accessori optional consigliati



Lancia lavapavimenti



Comando a distanza  
Codice KTRI 48114



Kit avvolgitubo  
Codice AVTB 39119



Braccio rotante  
Codice KTRI 28914



Lancia sottococca  
Codice LCPR 29360



Schiumatore  
Codice LCPR 24937



Supporto a parete  
Codice KTRI 48110



Supporto a banco  
Codice KTRI 48111

