

# SERIE TELESCOPICA SCALISSIMA®

Scalissima®



In alluminio estruso nervato a filo telescopico con base allargata. Concepita per uso professionale ed hobbistico é utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa.



n.	m	m	m	cm	Kg	Kg	
6+6	0,97	1,46	3,00	63	150	9,2	EN131
7+7	1,25	1,71	3,55	63	150	9,8	
8+8	1,25	1,96	4,10	63	150	11,0	
9+9	1,53	2,23	4,64	63	150	12,0	D.LGS.81
10+10	1,53	2,51	5,22	63	140	13,2	
11+11	1,81	2,82	5,80	63	130	14,2	
12+12	1,81	3,10	6,35	63	120	15,0	



A muro

- Pioli zigrinati antisdrucolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Tamponi in PVC antisdrucolo
- Profilo montante interno mm 57x27
- Profilo montante esterno mm 64x30
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Pianetto portattrezzi in polipropilene cm 31x36
- Ganci di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster

**La cerniera in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:**

- di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- di aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera

## OPTIONALS

- Stabilizzatore cm 82,5: Euro 20,00 cad.
- Kit rotelle: Euro 17,00 la coppia (montaggio a cura del cliente)
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm (vedi a pag. 21)
- Guardacorpo Sicurkit da 100 cm (vedi a pag. 21)

Altri accessori a pag. 78/79



Ganci in acciaio ricoperti in nylon



Pianetto portattrezzi in dotazione



Cerniera in alluminio



Zoppa su scale



Chiusa è compatta e trasportabile



optional

Kit rotelle optional

