

Scheda Tecnica n°30

METAL RECOVER

EMULSIONE AUTOLUCIDANTE RIDISPERDIBILE

**DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:**

Emulsione acrilica autolucidante ideale per la manutenzione dei pavimenti trattati con cere metallizzate. Non presenta il fenomeno dell'accumulo nel corso di applicazioni ripetute, perchè è ridisperdibile.

- Ideale per la manutenzione ad umido delle cere metallizzate
- Può essere applicata diverse volte perchè ogni volta elimina i residui del trattamento precedente
- Rende la superficie perfettamente pulita e brillante.

MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE:Applicazione:

Dopo la stesura e la perfetta asciugatura della cera, stendere una mano di Suprametal.

Manutenzione:

Per la manutenzione diluire il prodotto in acqua al 2% e lavare il pavimento con straccio o mop ben bagnati.

**COMPOSIZIONE:**

Emulsione acrilica con plastificanti, livellanti, cere polietileniche, profumo e componenti minori.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| □ ASPETTO | liquido opalescente |
| □ COLORE/ODORE | paglierino/caratteristico acrilico |
| □ PH | 9,0 +/-0,2 |
| □ RESIDUO SECCO, % | 11,5 +/-0,5 |
| □ SOSTANZA ATTIVA, % | 16,5 +/-05 |
| □ PESO SPECIFICO,G/ML | 1,025 +/-0,005 |
| □ BIODEGRADABILITA' | non soggetto alla legge 26.4.83 n.136 |
| □ CONTENUTO IN FOSFORO | <0,2 |

AVVERTENZE E CLASSIFICAZIONE:

Non conservare al freddo.

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.

Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Non ingerire – Conservare lontano dalla portata dei bambini – Evitare il contatto con gli occhi

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

In base alla sua composizione il prodotto è classificato: **NON PERICOLOSO**, ai sensi del Dlgs 65/2003, attuazione delle Direttive 2001/58/CE; 2001/60/CE e 1999/45/CE e successive modifiche.