

SPRAY 92

1 Manutentore



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

Da utilizzare con il metodo spray buffing su pavimenti trattati con cere metallizzate autolucidanti. Permette di mantenere le superfici incerate in ottime condizioni, rinviando nel tempo l'operazione di deceratura e riapplicazione della cera.


- Consente di effettuare una manutenzione veloce ed efficace
- Elimina segni e strisciate dal pavimento
- Permette di effettuare la manutenzione anche nei momenti di maggior traffico (ex. ospedali, aeroporti)

MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE:

Scopare ad umido il pavimento e spruzzare il prodotto senza eccedere, bagnando al massimo 2-3 mq di pavimento per volta.

Passare immediatamente con la monospazzola munita di disco adatto fino a quando il pavimento risulta asciutto e lucido.

Non crea occlusioni nello spruzzatore.



COMPOSIZIONE:

Emulsione di resine acriliche e alcalinizzante.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

| | |
|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> ASPETTO | liquido opaco |
| <input type="checkbox"/> COLORE | bianco |
| <input type="checkbox"/> PH | 9,5 +/-0,5 |
| <input type="checkbox"/> RESIDUO SECCO, % | 6,0 +/-0,5 |
| <input type="checkbox"/> SOSTANZA ATTIVA, % | 6,0 +/-,2 |
| <input type="checkbox"/> PESO SPECIFICO,G/ML | 1,010 +/-0,005 |
| <input type="checkbox"/> BIODEGRADABILITA' | a norma legge 26.4.83 n.136 |
| <input type="checkbox"/> CONTENUTO IN FOSFORO | non ne contiene |

AVVERTENZE E CLASSIFICAZIONE:

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.

Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Non ingerire – Conservare lontano dalla portata dei bambini – Evitare il contatto con gli occhi

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

In base alla sua composizione il prodotto è classificato: **NON PERICOLOSO**, ai sensi del Dlgs 65/2003, attuazione delle Direttive 2001/58/CE; 2001/60/CE e 1999/45/CE e successive modifiche.