



Cervino con Accessori



Il trabattello Cervino è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e notevole rapidità di montaggio. Con l'aggiunta (a richiesta) di 4 gambette regolabili, può essere utilizzato anche su scale. Può inoltre essere chiuso a libro per passaggi attraverso porte o corridoi.

ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,52 a m 5,12

INGOMBRO: m 1,60 x 0,70

PORTATA MAX: kg 150/m² (compresa 1 persona)

CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 14,40

CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.

Il manuale contiene il certificato di conformità.

Montanti in tubo di acciaio tondo Ø mm 38



CONFORME
D.Lgs.
81/08



NUOVA
ZINCATURA
ARGENTO
NON INQUINANTE

ACCESSORI

- Impalcato in acciaio/legno con botola (m 1,66 x 0,56) - Kg 19
- Impalcato in alluminio/legno con botola (m 1,66 x 0,56) - Kg 16
- 4 gambette regolabili per lavori su scale (dislivello massimo m 1)
- Supplemento per freno (ruote Ø 100)
- Scaletta interna in alluminio m 2,2 - Kg 4,0
- Scaletta interna a 2 elementi m 2,2 / 3,6 - Kg 7,8
- Per l'eventuale impalcato intermedio sono obbligatori 2 paraginocchia
- Impalcato di base acciaio/legno per appoggio scaletta (m 1,66 x 0,50) - Kg 12
- Ancoraggio rapido in alluminio regolabile



4 gambette regolabili per scale



Chiuso passa attraverso porte standard



Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera di protezione n.	Staffe n.	Impalcato di base n.	Impalcato acciaio n.	Parapetti aggiuntivi n.	Scalette singole n.	Scalette doppie n.	
0,52	1,52	2,52	1	-	4						
1,72	2,72	3,72	1	1	4						
2,92	3,92	4,92	2	1	4						
4,12	5,12	6,12	3	1	4						
Norme Italiane solo struttura						-	1	-	-	-	accessori come completamento trabattello
						-	1	-	-	-	
						1	1	-	1	-	
						1	1	-	-	1	