



**Professional® a Norme Europee**



Il trabattello Professional è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,70 a m 13,70
- INGOMBRO: m 2,00 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m<sup>2</sup> (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 25
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni. Il manuale contiene il certificato di conformità.
- Montanti in tubo di acciaio tondo Ø mm 45

**Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione**

CONFORME  
D.Lgs.  
81/08



**ACCESSORI**

- Impalcato acciaio/legno con botola (m 2,04 x 1,00) - Kg 37
- Impalcato alluminio/legno con botola (m 2,04 x 1,00) - Kg 31
- Impalcato tutto in alluminio
- Impalcato di Base acciaio/legno (m 1,25 x 0,56) - Kg 9
- Supplemento ruote Ø 200 con freno
- Scaletta interna alluminio m 2,0 (Kg 3,5)
- Scaletta interna alluminio m 2,2 (Kg 4,0)
- Scaletta interna doppia alluminio m 2,2/3,6 (Kg 7,8)
- Per ogni impalcato intermedio sono obbligatori 4 parapetti
- Kit x usare Professional come sistema di accesso a piani o coperture
- Ancoraggio rapido in alluminio regolabile

**Professional**



Altezza piano	Altezza totale	Altezza lavoro	Campate intermedie	Ringhiera di protezione	Staffe	Norme Ita. solo struttura	Norme Euro** solo struttura	Impalcato di base	Impalcato acciaio	Parapetti aggiuntivi	Scalette singole	Scalette doppie	Norme Europee completo ***	
m	m	m	n.	n.	n.			n.	n.	n.	n.	n.		
0,70	1,70	2,70	1	-	-			-	1	-	-	-		
1,90	2,90	3,90	1	1	-			-	1	-	-	-		
3,10	4,10	5,10	2	1	-			1	1	-	-	1		
4,30	5,30	6,30	3	1	4			1	1	-	-	1		
5,50	6,50	7,50	4	1	4	norme italiane ed europee solo struttura		1	2	4	1	1	accessori di completamento	
6,70	7,70	8,70	5	1	4			1	2	4	1	1		
7,90	8,90	9,90	6	1	4			1	2	4	-	2		
9,10	10,10	11,10	7	1	4			1	3	8	2	1		
10,30	11,30	12,30	8	1	4			1	3	8	1	2		
11,50	12,50	13,50	9	1	4			1	3	8	-	3		
12,70	13,70*	14,70	10	1	4			-	-	-	-	-		-

\* Altezza massima autolimitata a m 13,70 per ragioni di sicurezza in quanto per legge il trabattello deve poter essere spostato su ruote, senza ancoraggi, con le staffe in opera, alla massima altezza di progetto dichiarata dal produttore (quindi m 13,70).  
 \*\* Prezzo trabattello a norme europee che include ruote certificate con freno, staffe stabilizzatrici maggiorate, ringhiera di protezione e parapetti rinforzati.  
 \*\*\* I trabattelli Professional a norme europee completi di tutti gli accessori obbligatori non hanno obbligatorietà di ancoraggio.